

CALIBRE DIGITAL (MODELO ESTÁNDAR)

- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/off, zero, mm/inch
- Auto-Apagado, deslizando la unidad se auto-enciende el equipo
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Según DIN862
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: cable salida datos (código **7315-21**, **7302-21**)


SALIDA
DATOS

**INSPECTION
CERTIFICATE**
TRACEABLE TO DKD



1108-150

Código	Rango	Precisión	Ruleta inferior	L	a	b	c	d
1108-150 *	0-150mm/0-6"	±0.02mm	con	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1108-200 *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	con	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1108-250 *	0-250mm/0-10"	±0.03mm	con	350mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
1108-300 *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	con	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
1108-150W *	0-150mm/0-6"	±0.02mm	sin	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1108-200W *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	sin	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1108-250W *	0-250mm/0-10"	±0.03mm	sin	350mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
1108-300W *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	sin	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm



* Suministrado con certificado de inspección trazable a DKD Alemán