


CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD DE TACÓN

**SALIDA
DATOS**

- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/off, zero, mm/inch
- Auto-Apagado, deslizando la unidad se auto-enciende el equipo
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



1142-150A



Con salida de datos

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c	Cable salida datos (Opcional)
1142-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm	230mm	100mm	5mm	2mm	14.5mm	7315-21, 7302-21
1142-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm	280mm	100mm	5mm	2mm	14.5mm	7315-21, 7302-21
1142-300A	0-300mm/0-12"	±0.04mm	380mm	150mm	5mm	2mm	14.5mm	7315-21, 7302-21
1142-500A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	150mm	8mm	3mm	15mm	7315-21, 7302-21
1142-5001A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	200mm	8mm	3mm	15mm	7315-21, 7302-21
1142-1000A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	150mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22
1142-10001A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	200mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22
1142-10002A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	250mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22

Inalámbrico integrado

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c
1142-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.03mm	230mm	100mm	5mm	2mm	14.5mm
1142-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	280mm	100mm	5mm	2mm	14.5mm
1142-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.04mm	380mm	150mm	5mm	2mm	14.5mm
1142-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	150mm	8mm	3mm	15mm
1142-5001AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	200mm	8mm	3mm	15mm

