


**SALIDA DATOS**

- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/off, zero, mm/inch
- Auto-Apagado, deslizando la unidad se auto-enciende el equipo
- Según DIN862
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable

**CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD DE DOBLE TACÓN**



1144-150A



**Con salida de datos**

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c	e	Cable salida datos (Opcional)
1144-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm	233mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm	7315-21, 7302-21
1144-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm	283mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm	7315-21, 7302-21
1144-300A	0-300mm/0-12"	±0.03mm	383mm	150mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm	7315-21, 7302-21
1144-500A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	150mm	25mm	5mm	15mm	3mm	7315-21, 7302-21
1144-5001A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	200mm	25mm	5mm	15mm	3mm	7315-21, 7302-21
1144-1000A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	150mm	32mm	7mm	18mm	4mm	7315-22, 7302-22
1144-10001A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	200mm	32mm	7mm	18mm	4mm	7315-22, 7302-22
1144-10002A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1188mm	250mm	32mm	7mm	18mm	4mm	7315-22, 7302-22

**Inalámbrico integrado**

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c	e
1144-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.03mm	233mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	283mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.03mm	383mm	150mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	150mm	25mm	5mm	15mm	3mm
1144-5001AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585mm	200mm	25mm	5mm	15mm	3mm

