

MICROSCOPIO INDUSTRIAL
CÓDIGO 5101-M500**



- Sistema óptico infinito. Puede añadirse el polarizador en el recorrido óptico sin que influya en la calida de imagen
- El sistema de iluminación Kohler proporciona un campo de iluminación uniforme
- El objetivo 50X es de muelle

ESPECIFICACIONES

Aumento	50X~500X			
Ocular (amplitud de campo)	10X (campo visual: Ø22mm)			
Objetivo (plan infinito acromático)	5X (campo claro)	10X (campo claro)	20X (campo claro)	50X (campo claro)
Apertura numérica	0.12	0.25	0.40	0.70
Distancia de trabajo	26.1mm	20.2mm	8.8mm	3.68mm
Soporte	doble pared			
	dimensiones: 160×140mm			
	recorrido: 35x30mm			
Distancia a la óptica	53~75mm			
Ajuste dióptrico	±5 dioptrías (un ocular)			
Iluminación	lámpara alógena de 6V/30W, la claridad es ajustable			
Voltaje de entrada	220V, 50/60Hz **			
Dimensiones (L×W×H)	415×345×380mm			
Peso	14kg			

ENVÍO ESTANDAR

Unidad Principal	1 unidad
Funda	1 unidad

ACCESORIO OPCIONAL

Objetivo del campo claro	PL40X	5101-M-OB40X
	PL60X	5101-M-OB60X
	PL80X	5101-M-OB80X
	PL100X (tipo seco)	5101-M-OB100X

Divisor ocular 10X (0.1mm/div.)	5101-M-EPD10X
Adaptador de la cámara	5101-M-ADAPTER
Cámara digital integrada (con pantalla)	ISM-ZS70

**Se debe añadir “-U” al número del código cuando se trabaje con una potencia de 110V, 50/60Hz