

DURÓMETRO MANUAL ROCKWELL (MODELO BÁSICO)

CÓDIGO HDT-RW160



yunque plano Ø58mm (incluido)



yunque plano Ø150mm (incluido)



yunque tipo V para cilindros con diámetro Ø4-60mm



nivel (incluido)



yunque tipo V pequeño (opcional) para cilindros con diámetro Ø2-4mm



ESPECIFICACIONES

Escalas de dureza	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Test de fuerza preliminar	98N(10kg)
Test de fuerza	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
Display	analógico
Elevación de la base	manual
Control de la carga	manual
Lectura mínima	0.5HR
Altura máxima de la pieza	170mm
Profundidad máxima de la	135mm (del centro del penetrador)
Dimensiones	466×238×630mm
Peso	70kg

EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1 pc
Yunque plano Ø58mm	1 pc
Yunque plano Ø150mm	1 pc
Yunque tipo V	1 pc
Penetrador de diamante	1 pc
Penetrador bola de acero Ø1.5875mm	1 pc
Bola de acero Ø1.5875mm	5 pcs
Nivel	1 pc
Bloque patrón de dureza HRA80~88	1 pc
Bloque patrón de dureza HRB85~95	1 pc
Bloque patrón de dureza HRC20~30	1 pc
Bloque patrón de dureza HRC35~55	1 pc
Bloque patrón de dureza HRC60~70	1 pc
Funda	1 pc

ACCESORIOS OPCIONALES

Bloque patrón de dureza HRA80~88	HDT-RW160-A
Bloque patrón de dureza HRB85~95	HDT-RW160-B
Bloque patrón de dureza HRC20~30	HDT-RW160-C1
Bloque patrón de dureza HRC35~55	HDT-RW160-C2
Bloque patrón de dureza HRC60~70	HDT-RW160-C3
Yunque tipo V pequeño	ISH-SMALL ANVIL